

KEYOR BP PREPEINT COUPE FEU 1/2H HUIS 68/58 PREP 1 PT 204X146 D

Ref : 93009



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| DESCRIPTION | Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte. |
| DIMENSIONS | H 204 x L 146 cm (2 x 73 cm) |
| SENS | Droite |
| D'OUVERTURE | |
| SECTION DE | 68 x 58 mm |
| L'HUISSERIE | |
| CLASSEMENT | A+ |
| COV | |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582 |
| TEINTE | Blanc |
| DESCRIPTIF | Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther |
| UNITÉ | |
| FONCTIONNELLE | |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV | 30 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| (ANNÉE) | 8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | 8.03 |
| TYPE DE FDES OU PEP | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | Mètre carré |
| FONCTIONNELLE | |
| TYPE DE SERRURE | 1 point |
| FINITION DE LA PORTE | Prépeinte |
| DIMENSIONS HORS TOUT EN MM | 2086 x 1527 |
| RÉF. FABRICANT MARQUE | 29911 KEYOR |