

KEYOR BP PREPEINT COUPE FEU EI30 HUIS 68/57 PREP 3PTS 204X73 D

Ref : 93011



Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------|---|---|
| DESCRIPTION | — | Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte. |
| DIMENSIONS | — | H 204 x L 73 cm |
| SENS | — | Droite |
| D'OUVERTURE | — | |
| SECTION DE | — | 68 x 57 mm |
| L'HUISSERIE | — | |
| DIMENSIONS | — | 2086 x 810 mm |
| HORS TOUT EN | — | |
| MM | — | |
| CLASSEMENT | — | A+ |
| COV | — | |
| URL FDES OU | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582 |
| PEP | — | |
| TEINTE | — | Blanc |
| DESCRIPTIF | — | Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour |
| UNITÉ | — | |
| FONCTIONNELLE | — | |

| | | |
|---|---|--|
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther 30 |
| INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Mètre carré |
| TYPE DE SERRURE | — | 3 points |
| FINITION DE LA PORTE | — | Prépeinte |
| RÉF. FABRICANT MARQUE | — | 29913 KEYOR |