## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 25/10/25 à 05:07

## PREP 3PTS 204X73 G



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.	
DIMENSIONS	 H 204 x L 73 cm	
SENS D'OUVERTURE	Gauche	
SECTION DE	 68 x 57 mm	
L'HUISSERIE		
CLASSEMENT COV	A+	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582	
PEP	The poly, with sacon moonly moot in alog contour authority and a contour authority authority and a contour authority authority authority authority authority and a contour authority authority authority authority authority and a contour authority aut	
TEINTE	Blanc	
DESCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure	
UNITE FONCTIONNELLE	de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour	
	une durée de vie de 30 ans : br>- Une isolation ther	
<b>DURÉE VIE DE</b>	30	
RÉF ACV		

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 8.03
TYPE DE FDES	 Individuelle
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE TYPE DE SERRURE	 3 points
FINITION DE LA	 Prépeinte
PORTE DIMENSIONS HORS TOUT EN MM	 2086 x 810
RÉF. FABRICANT MARQUE	29914 KEYOR