## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 14:42

## PREP 3PTS 204X93 G



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.	
DIMENSIONS SENS	 H 204 x L 93 cm Gauche	
D'OUVERTURE	dauche	
SECTION DE	 68 x 58 mm	
L'HUISSERIE CLASSEMENT	A+	
CLASSEMENT	A+	
<b>URL FDES OU</b>	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582	
PEP TEINTE	Blanc	
DESCRIPTIF	 Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure	
UNITÉ FONCTIONNELLE	de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de	
FONCTIONNELLE	piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour une durée de vie de 30 ans : br>- Une isolation ther	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 30	

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 8.03
TYPE DE FDES	 Individuelle
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE TYPE DE SERRURE	 3 points
FINITION DE LA	 Prépeinte
PORTE DIMENSIONS HORS TOUT EN MM	 2086 x 1010
RÉF. FABRICANT MARQUE	29918 KEYOR