

KEYOR BP PREPEINT COUPE FEU 1/2H HUIS 68/58 PREP 3PTS 204X93 G

Ref : 93016



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
DIMENSIONS	H 204 x L 93 cm
SENS	Gauche
D'OUVERTURE	
SECTION DE	68 x 58 mm
L'HUISSERIE	
DIMENSIONS	2086 x 1010 mm
HORS TOUT EN	
MM	
CLASSEMENT	A+
COV	
CERTIFICATION	PEFC
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582
PEP	
TEINTE	Blanc
DESSCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther 30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
TYPE DE SERRURE	—	3 points
FINITION DE LA PORTE	—	Prépeinte
RÉF. FABRICANT	—	29918
MARQUE	—	KEYOR