

Le 03/11/25 à 23:24

## EYOR BP COUPE FEU 1/2H ISOPHONIQUE 38DBA 204X83 G SC



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, rainure basse et joint balai double lèvres posé, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm), serrure de sûreté 1 point posée. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
DIMENSIONS	H 204 x L 83 cm
SENS	Gauche
D'OUVERTURE	
SECTION DE	68 x 58 mm
L'HUISSERIE	
CLASSEMENT	A+
COV URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582
PEP	https://www.base-inles.ii/inlesv4/aisi/consultation.html:id=23302
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure
UNITÉ	de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de
FONCTIONNELLE	piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour
DUDÉE VIE DE	une durée de vie de 30 ans : br>- Une isolation ther
DURÉE VIE DE RÉF ACV	30
(ANNÉE)	
INDICATEUR	8.03 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 30 ans
	2:22 : 3 2 2 = 24, 2 2 2 2 2 2 2 2

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.03
TYPE DE FDES -	Individuelle
OU PEP UNITÉ DE — L'UNITÉ	—— Mètre carré
FONCTIONNELLE FINITION DE LA PORTE	Prépeinte
DIMENSIONS - HORS TOUT EN	2086 x 910
MM RÉF. FABRICANT — MARQUE —	29926 KEYOR