


Roth ROTHAFLEX 52 DALLE PLANE EN PUR EP 52 R 2.40 MK/W S 1.20 M

Ref : 93189



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	1200 x 1000 mm (1.20 m²) Classement SC1a2Ch Quadrillée au pas de 10 cm Rainurée-bouvetée Parement multicouche étanche
EPAISSEUR (MM)	52 MM
COEFFICIENT THERMIQUE	2.4 M2KW
SURFACE	1.2 M2
MATIÈRE	Polyuréthane
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28060
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1 m² d'isolant thermique et acoustique sous chape en polyuréthane ayant une résistance thermique de R=2,5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	16.72 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	16.72
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Paquet de 9 dalles
HAUTEUR (MM)	————	52 MM
LARGEUR (MM)	————	1000 MM
LONGUEUR (MM)	————	1200 MM
POIDS (KG)	————	2.522 KG
GARANTIE	————	10 ans
RÉF. FABRICANT	————	1409010333
MARQUE	————	ROTH