

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 12/05/25 à 02:56



AVR

PERFORATEUR-BURINEUR TE 30-

Ref : 93329



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Vitesse : 1 100 tours/min. Vibrations : 9,3 m/s ² . Puissance : 1010 W. Force de frappe EPTA : 3,6 J. Cadence de frappe : 0 - 4500 coups/min. Plage de forage optimale : Ø 10 à 20 mm. Moteur à charbons. Réduction active de vibrations.
PUISSANCE	—	1010 W
PRESSION ACOUSTIQUE	—	92 DBA
ÉMISSION DE VIBRATIONS	—	9.3 m/s ²
TENSION EN VOLTS	—	230
PLUS PRODUIT	—	Suppression des interférences radio et télévision
CLASSE ISOLATION ÉLECTRIQUE	—	2
UTILISATION	—	Burinage correctif dans le béton, brique, maçonnerie
VITESSE	—	0 - 1100 tours/min.
POIDS (KG)	—	4.2 KG
FORCE DE FRAPPE	—	3.6 EPTA
FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	—	4500

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	15
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	90.69 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
TYPE DE FDES OU PEP	——	90.69
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Estimée
RÉF. FABRICANT	——	Pièce
MARQUE	——	2160041
	——	HILTI