



HUILE PLAN TRAVAIL 0,5L BOIS BRUT

Ref : 93824



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Imprègne, nourri et protège, tout en préservant l'aspect brut et naturel des plans de travail en bois. Compatible avec toutes les essences de bois. Application sans essuyage, séchage rapide. Résiste à l'eau, aux taches et aux graisses alimentaires. Lessivable, résiste aux lavages et aux produits ménagers. Formule biosourcée selon NF EN 16640. Rendement : 15 m ² /L. Délai de recouvrement : 2 h
RENDEMENT	—	15 m ² /L
URL FDES OU PEP	—	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=74/48/AST7777448.pdf
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	1 HEURE
TEINTE	—	Marron
COULEUR	—	Brun - Marron
GAMME	—	Finitions huilée et cirée
ASPECT	—	Bois brut
CONTENANCE PLUS PRODUIT	—	0.5 litre Anti-poussière, entretien facile, sans odeur. Parquet mat huilé-fini en 4h, sans lustrage. Ne change pas la couleur du bois. Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service. Conditionnement 0,5L idéal pour p
RÉF. FABRICANT MARQUE	—	6914556 BLANCHON

