



GEBSOPLAST HT PLUS POT PLASTIQUE 250 ML AVEC PINCEAU

Ref : 93855



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Colle adhesion, évacuation en gel pour l'assemblage d'éléments de canalisation en PVC surchloré PVC-C, PVC-U, ABS, PVC souple et PVC blanc. Tenue en température jusqu'à 110°C en pointe. Formule sans THF ni substance CMR. Résiste aux eaux lessiviellles très chaudes ainsi qu'à de nombreux chimiques.
POIDS (KG)	—	0.289 KG
COULEUR	—	Transparent
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31760
CONTENANCE	—	0.25 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de collage sur 1 m ² de surface en PVC qui correspond à l'utilisation de 200g de colle pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	0.61 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.61
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré

HAUTEUR (MM)	————	109 MM
LARGEUR (MM)	————	71 MM
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	250 ml
GARANTIE	————	15 mois
PROFONDEUR (MM)	————	71 MM
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	504855
MARQUE	————	GEB