



BRIQUE OPTIBRIC PV 4G 560X200X274 MM

Ref : 94271



Caractéristiques techniques

NOMBRE PAR PALETTE	60
LONGUEUR (MM)	560 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	274 MM
POIDS (KG)	22 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	1.4
GAIN DE TEMPS	30 % de gain de temps de mise en oeuvre grâce au joint mince.
MATIÈRE	Terre cuite
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de mur porteur pour 1 m ² de paroi et apporter une résistance thermique moyenne de 1,09 m ² .K.W-1 pour une durée de vie de référence de 100 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE	100
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	26.6 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	26.6

URL FDES OU
PEP

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32595>

TYPE DE FDES
OU PEP

Collective

UNITÉ DE
L'UNITÉ

Mètre carré

FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT
MARQUE

OPTIPV4G2027
BOUYER LEROUX