

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 09/11/25 à 15:51



Ref: 94339



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fonctions: Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement commande un éclairage en marche/arrêt à partir de 2 interrupteurs Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices: Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement br> Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,) commandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
SOURCE	 Piles/secteur
ÉLECTRIQUE PORTÉE	300 M
PLUS PRODUIT	 Compatible tous types d'éclairage
GARANTIE	5 ans
TEINTE MATIÈRE	 blanc plastique
URL FDES OU	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=49/00/AST15324900.pdf
, PEP	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR	 3.08 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	2.00
NECH CLIM NG	3.08

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	 Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE	COE1407
RÉF. FABRICANT MARQUE	6351407 DELTA DORE