PRESTONETT PF- REBOUCHER PATE 4KG

Ref : 94376

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit allégé de rebouchage en pâte pour trous, fissures de toutes tailles. Utilisation en intérieur ou en extérieur. Rebouche de fortes épaisseurs en une seule passe. Ne creuse pas, sans ponçage, très blanc.
UTILISATION	Rebouchage
EPAISSEUR (CM)	1 CM
GARANTIE	1 an
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37302
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	3.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.1
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	4 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et a
RÉF. FABRICANT	75026-002
MARQUE	PRESTONETT