

Ref : 94378



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit-colle polyvalent en poudre : montage de carreaux de plâtre ou béton cellulaire, collage plaque de plâtre avec ou sans isolant, collage de moulures et corniches, rebouchage de trous et fissures, égalisation des fonds, lissage et traitement des bandes à joint. Excellente adhérence et grande durée.
UTILISATION	Polyvalent
EPAISSEUR (CM)	4 CM
GARANTIE	1 an
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans

RECH CLIM KG		5.14
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Défaut
RÉF. FABRICANT	_____	75089-001
MARQUE	_____	PRESTONETT