

GORI® GORI LASURE SATIN HES CHENE NATUREL - 1L

Ref : 94603



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	_____	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
CONDITIONNEMENT	_____	1 L
RENDEMENT	_____	14 m²/L
DENSITÉ	_____	0.96 KM3
OUTIL	_____	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	_____	
PHASE PEINTURE	_____	Phase solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV	_____	8 HEURE
FINITION	_____	
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	_____	Extérieur
SUPPORT	_____	Bois
D'APPLICATION	_____	
TEINTE	_____	Marron
COULEUR	_____	Brun - Marron
DURÉE DE CONSERVATION	_____	36 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition,de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conformément

URL FDES OU PEP

DANGEROUSITÉ
RÉF. FABRICANT
MARQUE

SGH02 - Inflammable
397106
GORI