

GORI® GORI LASURE SATIN HES CHENE NATUREL - 5L

Ref : 94604



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
RENDEMENT	—	14 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	0.96 KM3
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	8 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	—	Bois
COULEUR	—	Brun - Marron
TEINTE	—	Chêne naturel
DURÉE DE CONSERVATION	—	36 MOIS
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37316

PEP		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	8
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	1.29 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 8 ans
TYPE DE FDES OU PEP	———	1.29
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Collective
CONTENANCE	———	Mètre carré
DESCRIPTIF	———	5 litre
UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition, de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conformément au
DANGEROUSITÉ	———	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	———	397107
MARQUE	———	GORI