GORI LASURE SATIN HES CHENE DORE - 1L

Ref : 94607

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
RENDEMENT	14 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	0.96 KM3
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	8 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
TEINTE	Marron
COULEUR	Brun - Marron
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37316

PEP	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	8
INDICATEUR CARBONE	1.29 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 8 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.29
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition,de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conformément au
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	397108
MARQUE	GORI