GORI LASURE SATIN HES CHENE DORE - 5L

Ref : 94608

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
CONDITIONNEMENT	5 L
RENDEMENT	14 m²/L
DENSITÉ	0.96 KM3
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	8 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
COULEUR	Brun - Marron
TEINTE	Chêne doré
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition,de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conformémen

URL FDES OU PEP		
DANGEROSITÉ		SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT		397110
MARQUE		GORI