

GORI® GORI LASURE SATIN HES CHENE FONCE - 5L

Ref : 94610



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
CONDITIONNEMENT	—	5 L
RENDEMENT	—	14 m²/L
DENSITÉ	—	0.96 KM3
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	—	
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV	—	8 HEURE
FINITION	—	
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur
DE DESTINATION	—	
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION	—	
COULEUR	—	Brun - Marron
TEINTE	—	Chêne foncé
DURÉE DE CONSERVATION	—	36 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition,de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conformément

URL FDES OU PEP

DANGEROUSITÉ
RÉF. FABRICANT
MARQUE

SGH02 - Inflammable
397112
GORI