GORI LASURE SATIN HES INCOLORE - 1L

Ref : 94611

LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Lasure haut extrait sec satinée. Très haute protection. Produit pour des conditions extrêmes. Teintable en machine.
CONDITIONNEMENT	1 L
RENDEMENT	14 m²/L
DENSITÉ	0.96 KM3
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	8 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
TEINTE	Transparent
COULEUR	Transparent
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec un produit de finition,de type lasure en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conformémen

URL FDES OU PEP		
DANGEROSITÉ		SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT		397084
MARQUE		GORI