

DALLE FIRST GRAVILLONS LAVES GRIS L40 X L40 X EP3.7 CM

Ref : 94720



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La dalle gravillonnée en béton pressé Prima d'Alkern est destinée au revêtement de sol extérieur. De 3 à 4 cm d'épaisseur et constituée de grains moyens, elle se pose principalement sur une terrasse ou une cour.
EPAISSEUR (CM)	—	3.5 CM
TYPE DE POSE/FIXATION	—	à sceller; à coller; Sur sable
MATIÈRE	—	Béton
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29322
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Gris
DESCRIPTIF FONCTIONNELLE	—	Assurer le revêtement d'un mètre carré de voirie ou d'espace public sur une durée de vie de référence de 50 ans. Le revêtement est destiné à supporter des charges piétonnes ainsi qu'une circulation occasionnelle (classe d'appellation T11). La mise en o
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG	—	16.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
	—	16.97

EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
POIDS (KG)	—	13.12 KG
HAUTEUR (CM)	—	3.7 CM
LARGEUR (CM)	—	40 CM
LONGUEUR (CM)	—	40 CM
RÉF. FABRICANT	—	310001
MARQUE	—	ALKERN