



## MARTEAU PERFOR. S/F TE 6-A22

COF

Ref : 94816



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Perforateurs sur batterie. Ampérage heure : 2,6 Ah ou 5,2 Ah pour TE 2-A22, 5,2 Ah pour TE 4-A22 et TE 6-A22.
<b>TYPE DE BATTERIE</b>	—	Lithium-ion
<b>AMPÉRAGE HEURE</b>	—	5.2 AH
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Système de contrôle électronique des batteries (CPC)
<b>POIDS (KG)</b>	—	3.7 KG
<b>CADENCE DE FRAPPE (COUPS/MIN.)</b>	—	5100 C/M
<b>FORME DE POIGNÉE</b>	—	En D
<b>FORCE DE FRAPPE</b>	—	2.5 EPTA
<b>PRESSION ACOUSTIQUE</b>	—	89 DBA
<b>TENSION EN VOLTS</b>	—	22
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	—	Electrique
<b>UTILISATION</b>	—	Burinage correctif dans le béton, brique, maçonnerie
	—	

<b>VITESSE</b>	——	0 - 1050 tours/min.
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	2162757
<b>MARQUE</b>	——	HILTI