LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/08/25 à 11:00

HILTI MARTEAU PERFOR. S/F TE 6-A22 COF

Ref : 94816

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Perforateurs sur batterie. Ampérage heure : 2,6 Ah ou 5,2 Ah pour TE 2-A22, 5,2 Ah pour TE 4-A22 et TE 6-A22.
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
AMPÉRAGE HEURE	5.2 AH
PLUS PRODUIT	Système de contrôle électronique des batteries (CPC)
POIDS (KG)	3.7 KG
FORME DE POIGNÉE	En D
FORCE DE FRAPPE	2.5 EPTA
PRESSION ACOUSTIQUE	89 DBA
TENSION EN VOLTS	22
TYPE DE MOTEUR	Electrique
UTILISATION	Burinage correctif dans le béton, brique, maçonnerie
VITESSE	0 - 1050 tours/min.
FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	5100

RÉF. FABRICANT	2162757
MARQUE	HILTI