

SUSPENTE INTEGRA 2 REGLABLE (40 PIECES)

Ref : 94894



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La suspenste Integra2 d'Isover est un composant d'ossature pour l'isolation des combles aménagés. Elle permet de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre la fourrure et l'isolant et participe à la réduction des ponts thermiques.
LONGUEUR (CM)	—	30 CM
UTILISATION	—	Permet de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique.
MATIÈRE	—	Composite armé
TEINTE	—	Jaune
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37221
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	1 pièce réalisant l'embrochage de l'isolant sans pré-incision et permettant d'aménager un vide technique de 20 mm entre la membrane d'étanchéité à l'air et la contre-face du parement, en garantissant la réalisation effective de l'étanchéité à l'air grâce
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	0.73 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.73
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
CONTENU DU	—	40

SACHET/BOITE	————	160 MM
HAUTEUR (MM)		
LARGEUR (MM)	————	370 MM
POIDS (KG)	————	5.6 KG
GAMME	————	Suspente
CONDITIONNEMENT	————	Boite de 40 pièces
DU PRODUIT		
RÉF. FABRICANT	————	13422
MARQUE	————	ISOVER