

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 03/05/24 à 15:53

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



STRATIFIÉ IMPRESSIVE CHENE CLASSIQUE NATUREL 1380 X 190 X 8MM 1,835 M

Ref : 94938



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Système d'assemblage Uniclic. Décors et chanfreins naturels. Classe d'usage 32. 4 chanfreins. Ép. 8 mm x L. 1380 mm x l. 190 mm. Botte de 1,835 m ² .
TYPE DE BORDS	—	4 chanfreins
SYSTÈME DE FIXATION	—	A encliqueter
DIMENSION EN TEXTE	—	8 x 1380 x 190 mm
CONDITIONNEMENT	—	1,835 m ² /botte
COMPATIBILITÉ ADAPTÉ PIÈCE HUMIDE	—	Sol chauffant basse temp. max 27°C
À RETENIR	—	Oui
CLASSE D'USAGE COLLECTIF	—	Compatible salle de bains. Garantie 10 ans à l'eau
COLLECTION PLUS PRODUIT	—	32
ESSENCE	—	Impressive
ESSENCE	—	- Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans) - Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement HydroSeal (10 ans de garantie humidité) - Facile à poser : sys
ESSENCE	—	Peuplier
ESSENCE	—	Carpinus Betulus

BOTANIQUE	——	Belgique
LIEU DE FABRICATION		
MATIÈRE	——	Stratifié
TYPE DE POSE/FIXATION	——	A clipser
COULEUR	——	Bois
TEINTE	——	Classique naturel
GARANTIE	——	25 ans
POIDS/M² (KG)	——	7.19 KG
DESCRIPTIF FONCTIONNELLE	——	Assurer le revêtement de 1 m ² de sol ² avec une épaisseur de 7 mm et un poids de 6,4 kg. Le produit a une durée de vie de référence de 20 ans. Le flux de référence est de 1m ² . Le produit répond aux exigences de la norme NF EN14041 : 2006 et aux classes d'u
INDICATEUR CARBONE	——	9.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG	——	9.14
EQUIV CO2 PAR UF	——	
URL FDES OU PEP	——	
RÉF. FABRICANT	——	IM1848
MARQUE	——	QUICK STEP