

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/05/24 à 06:45



## STRATIFIÉ IMPRESSIVE CHENE TENDRE CLAIR MARRON 1380 X 190 X8MM 1,835M

Ref : 94940



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Système d'assemblage Uniclic. Revêtement de sol à l'aspect naturel. 4 chanfreins authentique. Classe 32, Traitement Scratch & Stain Guard : protection contre les rayures. Ép. 8 mm x L. 1380 mm x l. 190 mm. Botte de 1.835 m <sup>2</sup> (7 lames).
<b>TYPE DE BORDS</b>	—	4 chanfreins
<b>SYSTÈME DE FIXATION</b>	—	A encliqueter
<b>DIMENSION EN TEXTE</b>	—	8 x 1380 x 190 mm
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	1,835 m <sup>2</sup> /botte
<b>COMPATIBILITÉ ADAPTÉ PIÈCE HUMIDE</b>	—	Sol chauffant basse temp. max 27°C
<b>CLASSE D'USAGE COLLECTIF</b>	—	Oui
<b>CLASSE D'USAGE COLLECTIF</b>	—	32
<b>COLLECTION PLUS PRODUIT</b>	—	Impressive
	—	- Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans)
	—	 - Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement HydroSeal (10 ans de garantie humidité) - Facile à poser : sys
<b>ESSENCE</b>	—	Pin Sylvestre
<b>ESSENCE</b>	—	Pinus sylvestris

<b>BOTANIQUE</b>	——	Stratifié
<b>MATIÈRE</b>		
<b>TYPE DE</b>	——	A clipser
<b>POSE/FIXATION</b>		
<b>COULEUR</b>	——	Bois
<b>TEINTE</b>	——	Chêne tendre clair marron
<b>URL FDES OU PEP</b>	——	
<b>POIDS/M² (KG)</b>	——	7.19 KG
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	IM3557
<b>MARQUE</b>	——	QUICK STEP