

## BOITE POINT CENTRE DCL XL PRO F67MM

Ref : 95060



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Utilisation : boîte d'encastrement étanche destinée à la réservation de câblage pour une applique ou un plafonnier dans une cloison sèche.  Livrée avec point de centre, prise DCL et couvercle de finition Ø 88 mm. Profondeur : 50 mm. Accepte une gaine ICTA Ø 16, 20 ou 25 mm. Axe permettant de fixer un arrimage fileté type M6 ou filin à l'arrière de la boîte. Couvercle : connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm <sup>2</sup> (dénudage : 12mm). Boîte en PP bleu et couvercle en PC blanc. Indices de protection : IP20 / IK04. Piton en acier galvanisé Ø 3,8x53 mm.
<b>DIAMÈTRE (MM)</b>	67 MM
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	40 MM
<b>GARANTIE</b>	3 ans
<b>MATIÈRE</b>	Plastique
<b>UTILISATION</b>	Pour cloison sèche
<b>GAMME</b>	XL PRO
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6414">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6414</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Permettre le montage d'appareillage électrique domestique ou analogue à vis ou à griffe dans une cloison sèche (Produit conforme à la norme EN 60670-1) pour une durée d'utilisation de 20 ans,
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	20
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	0.4 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans

RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.4
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
SECTION	——	1,5 mm <sup>2</sup>
POIDS (KG)	——	0.07 KG
TEINTE	——	bleu
HAUTEUR (MM)	——	67 MM
LARGEUR (MM)	——	75 MM
RÉF. FABRICANT	——	53012
MARQUE	——	EUR'OHM