

GR 30 KRAFT 111X600X1350

Ref : 95220



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau GR 30 Kraft d'Isover est utilisé pour l'isolation des murs par l'intérieur en neuf et en rénovation, en bâtiments résidentiels comme en bâtiments non résidentiels. Il est composé d'une laine de verre revêtue d'un surfaçage kraft quadrillé sur une face. - Conductivité thermique (lambda) : 0,03 W/m.K.
EPAISSEUR (MM)	111 MM
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.03
SURFACE	3.24 M2
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.7
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
MATIÈRE	Laine de verre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33905
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 5.00 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur, sur la base d'une durée de vie 50
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	6.16 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.16

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	5 panneaux soit 4,05 m²
HAUTEUR (MM)	111 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	1350 MM
POIDS (KG)	18.5 KG
RÉF. FABRICANT	13470
MARQUE	ISOVER