LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 15/05/25 à 13:20

GR 30 KRAFT 122X600X1350

Ref : 95221

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique. Il est revêtu sur une face d'un surfaçage en kraft quadrillé. GR 30 Kraft est utilisable en neuf et en rénovation, en bâtiments résidentiels comme en bâtiments non résidentiels.
EPAISSEUR (MM)	122 MM
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.03
SURFACE	3.24 M2
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.05
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
MATIÈRE	Laine de verre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33905
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 5.00 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur, sur la base d'une durée de vie
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	6.16 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.16
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	4 panneaux soit 3,24 m²
HAUTEUR (MM)	122 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	1350 MM
POIDS (KG)	16.8 KG
RÉF. FABRICANT	13471
MARQUE	ISOVER