ROCKWOOL PANNEAU RIGIDE LAINE DE ROCHE ROCKALM 135X60X40

Ref : 95235

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Panneau de laine de roche, mono densité, rigide, non revêtu, de dimensions (mm) : 1350 x 600. ROCKCALM est utilisé pour l'isolation de tous types de cloisons entre montants bois ou métalliques.
LONGUEUR (MM)	1350 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
EPAISSEUR (MM)	40 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.1
À RETENIR	Hautes performances acoustiques. DeltaRA = +42 dB (avec 2 plaques de BA 13)
MATIÈRE	Laine de roche
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31636
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1 m² d'isolant thermique et acoustique en laine de roche ayant une résistance thermique allant jusqu'à R=2,5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	9.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	9.83
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	100556
MARQUE	ROCKWOOL