



# PANNEAU RIGIDE LAINE DE ROCHE ROCKALM 135X60X40

Ref : 95235



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Panneau de laine de roche, mono densité, rigide, non revêtu, de dimensions (mm) : 1350 x 600. ROCKCALM est utilisé pour l'isolation de tous types de cloisons entre montants bois ou métalliques.
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	1350 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	600 MM
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	40 MM
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)</b>	—	1.1
<b>À RETENIR</b>	—	Hautes performances acoustiques. DeltaRA = +42 dB (avec 2 plaques de BA 13)
<b>MATIÈRE</b>	—	Laine de roche
<b>TEINTE</b>	—	Naturel
<b>COULEUR</b>	—	Bois
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31636">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31636</a>
<b>DESCRIPTIF FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer la fonction d'1 m <sup>2</sup> d'isolant thermique et acoustique en laine de roche ayant une résistance thermique allant jusqu'à R=2,5 m <sup>2</sup> .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR</b>	—	9.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

<b>CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	9.83
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	——	100556 ROCKWOOL