


# **Terca PLAQUETTE PAREMENT PASTORALE TERRE CUITE L215XL50XEP. 22 MM**

Ref : 95237



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	Le parement Brique Moulée Main de Terca est destiné à habiller les murs intérieurs de la maison en leur donnant un aspect de brique artisanale.  C'est un revêtement chaleureux aux propriétés isolantes, qui convient aussi bien aux travaux d'aménagement que de rénovation.  Le parement Brique Moulée Main convient aussi à une utilisation en extérieur.
<b>LONGUEUR (MM)</b>	————	215 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	————	50 MM
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	————	22 MM
<b>MATIÈRE</b>	————	Béton
<b>TYPE DE POSE/FIXATION</b>	————	à coller
<b>COULEUR</b>	————	Rouge
<b>TEINTE</b>	————	Terre cuite
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	————	100
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Mètre carré
	————	

<b>HAUTEUR (MM)</b>	22 MM
<b>POIDS (KG)</b>	17.24 KG
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer la fonction de mur de parement sur un m <sup>2</sup> sur une durée de vie de référence de 100 ans.
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	11.6 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	11.6
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42224">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42224</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Collective
<b>RÉF. FABRICANT</b>	12024139
<b>MARQUE</b>	TERCA