

Terca PLAQUETTE PAREMENT ANGLE PASTORALE TERRE CUITE L215XL50XEP. 22MM

Ref : 95238



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La brique en terre cuite Agora de Terca est destinée au parement des murs extérieurs ou intérieurs. Elle présente une surface sablée et se décline en onze coloris, pour un résultat classique ou contemporain.
LONGUEUR (MM)	—	215 MM
LARGEUR (MM)	—	50 MM
EPAISSEUR (MM)	—	22 MM
MATIÈRE	—	Terre cuite
TYPE DE POSE/FIXATION	—	à coller; à coller
COULEUR	—	Rouge
GAMME	—	Moulée main
PLUS PRODUIT	—	- Faible porosité pour une résistance optimale aux intempéries- Peu salissant- Fabriqué à base d'argile pure- Moulé à la main
ZONE D'UTILISATION	—	Façade
ZONE D'UTILISATION	—	Mur extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE	—	Façades / Pignons

DESTINATION	Collectif
DOMAINE D'APPLICATION	
DOMAINE D'APPLICATION	Maison individuelle
TYPE DE SUPPORT	Support ancien (rénovation)
TYPE DE SUPPORT	Support neuf
TEINTE	Terre cuite
HAUTEUR (MM)	22 MM
POIDS (KG)	0.58 KG
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de parement mural extérieur ou intérieur en
UNITÉ FONCTIONNELLE	plaquette de terre cuite sur un 1 m ² de mur pour une durée de vie de
DURÉE VIE DE	référence de 100 ans
RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	30.71 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
URL FDES OU PEP	
TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31877
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Défaut
RÉF. FABRICANT	
MARQUE	Mètre carré
	12024460
	TERCA