

**PRESTONETT® PRESTONET REBOUCHEUR 15KG +
5KG OFFERT**

Ref : 95335



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de rebouchage. Pour supports béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée et ancienne peinture. Toute épaisseur, sans retrait.
POIDS (KG)	—	20 KG
UTILISATION	—	Rebouchage
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	12 HEURE
REVÊTU	—	Voile de fibre de verre
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	—	Brique
SUPPORT D'APPLICATION	—	Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	—	Plâtre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
	—	

UNITE DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
LONGUEUR (MM)	——	400 MM
LARGEUR (MM)	——	490 MM
HAUTEUR (MM)	——	110 MM
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	——	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	5.14
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
RÉF. FABRICANT	——	75036-019
MARQUE	——	PRESTONETT