

YTONG

BLOC EMBOITEMENT 625X200X250 MM COMPACT 20

Ref : 95353



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le bloc de béton cellulaire Compact 20 TPE d'Ytong est un parpaing plein, destiné à la réalisation d'un soubassement ou d'une élévation extérieure pour maison individuelle.
NOMBRE PAR PALETTE	—	48
LONGUEUR (MM)	—	625 MM
LARGEUR (MM)	—	200 MM
HAUTEUR (MM)	—	250 MM
MATIÈRE	—	Béton cellulaire
TEINTE	—	BLANC
COULEUR	—	Blanc
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35850
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	22.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	22.8
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	——	0.51 W/M2K
GARANTIE	——	100 ans
POIDS (KG)	——	18.3 KG
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m ² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 450 kg/m ³ et d'épaisseur 20 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 4 N/mm ² , et une résistance
RÉF. FABRICANT	——	10009142
MARQUE	——	YTONG