



CHAINAGE HORIZONTAL 625X300X250 MM THERMO 30

Ref : 95358



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton cellulaire Thermo 30 de Ytong est destiné à la réalisation de murs avec isolation thermique intégrée. C'est un élément du système constructif à isolation répartie Thermo, conforme aux exigences de la réglementation RT2012. Le bloc de béton cellulaire Thermo 25 convient pour tous travaux de construction de maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire, bâtiment agricole, ERP (établissement recevant du public).
NOMBRE PAR PALETTE	16
LONGUEUR (MM)	625 MM
LARGEUR (MM)	300 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
NORME	NF
MATIÈRE	Béton cellulaire
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35846
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m ² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 350 kg/m ³ et d'épaisseur 30 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 3 N/mm ² , et une résistan

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	30.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	30.13
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	100 ans
RÉF. FABRICANT	10015498
MARQUE	YTONG