

KNAUF KNAUF PROPLAK JOINT 25KG VERT

Ref : 95468



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	L'enduit Knauf Proplak Joint (seau à couvercle vert) est à grain fin. Il s'utilise pour le jointoiment et la finition de plaques de plâtre. Prêt à l'emploi, il bénéficie d'une très bonne adhérence. Il répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42.
CONSOMMATION	————	550 g/m ²
POIDS (KG)	————	25 KG
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
COULEUR	————	Vert
TEINTE	————	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	0.18
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	————	Seau de 25 kg

DU PRODUIT	————	
LONGUEUR (MM)	————	308 MM
LARGEUR (MM)	————	308 MM
HAUTEUR (MM)	————	340 MM
MATIÈRE	————	Enduit
EPAISSEUR (MM)	————	340 MM
RÉF. FABRICANT	————	584651
MARQUE	————	KNAUF