KNAUF PROPLAK JOINT 25KG VERT

Ref : 95468

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Knauf Proplak Joint (seau à couvercle vert) est à grain fin. Il s'utilise pour le jointoiement et la finition de plaques de plâtre. Prêt à l'emploi, il bénéficie d'une très bonne adhérence. Il répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42.
CONSOMMATION	550 g/m²
POIDS (KG)	25 KG
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
COULEUR	Vert
TEINTE	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Seau de 25 kg

DU PRODUIT	
LONGUEUR (MM)	308 MM
LARGEUR (MM)	308 MM
HAUTEUR (MM)	340 MM
MATIÈRE	Enduit
EPAISSEUR (MM)	340 MM
RÉF. FABRICANT	584651
MARQUE	KNAUF