KNAUF PROPLAK SURFACAGE 20 KG GRIS

Ref : 95469

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Knauf Proplak Surfaçage (seau à couvercle gris) est prêt à l'emploi. C'est un enduit de surfaçage allégé (lissage et finition) pour parois intérieures. Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat. Il s'applique sur béton banché, béton cellulaire, enduit ciment, élément de maçonnerie, briques, plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, fond ancien peint, rayé et dégraissé, toile de verre (2 passes sur toile de verre «rayée», dégraissée).
POIDS (KG)	20 KG
CONSOMMATION	550 g/m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 20 Kg
LONGUEUR (MM)	308 MM

LARGEUR (MM)	308 MM
HAUTEUR (MM)	340 MM
INDICATEUR CARBONE	2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.18
RÉF. FABRICANT	584657
MARQUE	KNAUF