

KNAUF PROPLAK ALG 5 KG

Ref : 95472



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit Knauf Proplak Joint Allégé (seau à couvercle bleu) s'utilise pour le jointoiment et la finition de plaques de plâtre. Prêt à l'emploi et bénéficiant d'une très bonne adhérence, il permet le collage et l'enrobage de la bande à joint. Il répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42.
CONSOMMATION	—	400 g/m²
POIDS (KG)	—	5 KG
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Bleu
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.18
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	—	Seau de 5 kg

DU PRODUIT		
LONGUEUR (MM)	————	227 MM
LARGEUR (MM)	————	227 MM
HAUTEUR (MM)	————	183 MM
RÉF. FABRICANT	————	584663
MARQUE	————	KNAUF