KNAUF PROPLAK ALG 5 KG

Ref : 95472

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Knauf Proplak Joint Allégé (seau à couvercle bleu) s'utilise pour le jointoiement et la finition de plaques de plâtre. Prêt à l'emploi et bénéficiant d'une très bonne adhérence, il permet le collage et l'enrobage de la bande à joint. Il répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42.
CONSOMMATION	400 g/m²
POIDS (KG)	5 KG
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
COULEUR	Blanc
TEINTE	Bleu
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Seau de 5 kg

DU PRODUIT	
LONGUEUR (MM)	227 MM
LARGEUR (MM)	227 MM
HAUTEUR (MM)	183 MM
RÉF. FABRICANT	584663
MARQUE	KNAUF