

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/05/24 à 03:00



## L-A22

## APPAREIL FIXATION SS FIL BX 3-

Ref : 95483



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Fixation sur support béton ou acier sans réglage avec pose de grande qualité 3 fois plus rapide que la méthode traditionnelle. Peu de recul et bruit. Pas d'entretien. BX 3-L A22 pour plaquiste. BX 3-ME A22 pour applications électriques et mécaniques.
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	368 MM
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Système de contrôle électronique des batteries (CPC)
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	134 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	474 MM
<b>TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION</b>	—	-15 DEGRES CELSIUS
<b>TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION</b>	—	50 DEGRES CELSIUS
<b>D'UTILISATION DIMENSION EN TEXTE</b>	—	474 x 134 x 368 mm
<b>POIDS (KG)</b>	—	3.48 KG
<b>SOURCE ÉLECTRIQUE</b>	—	Sans fil
<b>FORCE DE FRAPPE</b>	—	85 EPTA
	—	

<b>PRESSION ACOUSTIQUE</b>		90 DBA
<b>SUPPORTS TENSION EN VOLTS</b>	— —	Tous types de béton et brique, acier 22
<b>UTILISATION RÉF.</b>	— —	Tête de déflexion, rail standard de cloison sèche 2161469
<b>FABRICANT MARQUE</b>	—	HILTI