



TAMC 2R XP (ID 40A TYPE AC + ID 40A TYPE A + 7 DISJ)

Ref : 95935



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pour logements du T1 au T3. Tableau pré-équipé 2 rangées monté câblé contenant : - 1 interrupteur différentiel 40 A type AC - 1 interrupteur différentiel 40 A type A - 7 disjoncteurs: 1 x 32 A + 2 x 20 A + 2 x 16 A + 2 x 10 A
NOMBRE DE RANGÉES	—	2
COMPOSITION	—	2 ID + 7 disjoncteurs
NOMBRE DE MODULES	—	13
COULEUR	—	Blanc
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31710
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Protéger les personnes contre le contact direct avec des pièces sous tension et permettre de regrouper les dispositifs de surveillance, de contrôle et de protection dans une seule enceinte, tout en protégeant contre la pénétration d'objets solides, pendant
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG	—	32.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
	—	32.66

EQUIV CO2 PAR UF	——	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	——	Pièce
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	40 A
INTENSITÉ (A)	——	R9H213SP01N
RÉF. FABRICANT	——	SCHNEIDER ELECTRIC
MARQUE	——	