



PAVAFLEX 80 160 MM

Ref : 96112



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pavaflex®-Confort est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, Pavaflex®-Confort se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures. / - Densité la plus adaptée pour une parfaite mise en oeuvre. - Format adapté aux entraxes d'ossatures standards. - Le confort de pose en contre-cloison. / Le panneau Pavaflex®-Confort est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur : - des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur, - des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur, - des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur avant la pose de l'isolant.
EPAISSEUR (MM)	—	160 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	4.2
DIMENSIONS	—	1,22 x 0,575 m
MATIÈRE	—	Bois

CONDUCTIVITE THERMIQUE (?)	0.038
TEINTE	— Brun-Marron
AGIR	— Oui
DURÉE VIE DE RÉF	— 50
ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	— Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	— 0,7015 m ²
SURFACE	— 0.7015 M2
GARANTIE	— 2 ans
HAUTEUR (MM)	— 160 MM
LARGEUR (MM)	— 575 MM
LONGUEUR (MM)	— 1220 MM
POIDS (KG)	— 16.84 KG
ESSENCE DES BOIS	— Epicéa
ESSENCE DES BOIS	— Sapin
ESSENCE DES BOIS	— Douglas
ESSENCE DES BOIS	— Pin
CLASSEMENT COV	— A+
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	— Assurer la fonction d'isolation thermique de 1m ² de paroi sous forme de panneau semi-rigide, avec une épaisseur de 160 mm et une résistance thermique de 4,40 m ² .K/W , sur une durée de vie de référence de 50 ans, hors accessoires de pose
INDICATEUR CARBONE	— 10.53 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	— 10.53
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	— https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43763
TYPE DE FDES OU PEP	— Individuelle
RÉF. FABRICANT	— 00112934-BD-P0030
MARQUE	— PAVATEX