



PAVAFLEX 38 80 MM

Ref : 96114



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Isolant polyvalent biosourcé en fibres de bois. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs, des combles perdus par l'intérieur, des combles perdus sous toitures, des façades et des murs à ossatures bois.
ÉPAISSEUR	80 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.1
PLUS PRODUIT	Le confort de pose et le confort de la fibre de bois en contre-cloison
DIMENSION EN TEXTE	1,22 x 0,575 m
CONDITIONNEMENT	0,7015 m ²
URL FDES OU PEP	
MATIÈRE	Bois
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
TEINTE	Brun-Marron
GARANTIE	24 mois
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolant thermique et acoustique en laine et fibre de bois d'un R = 5 m ² .K/W pour une durée de vie typique de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNEE) INDICATEUR CARBONE	5.99 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.99
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	00112929-BD-P0060
MARQUE	PAVATEX