

GURTNER® TUYAU PLIABLE POUR DISTRIBUTION GAZ PLT IZINOX 15 MM COURONNE DE 15 M

Ref : 96203



Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE (MM)	———	15 MM
LONGUEUR (M)	———	15 M
PRESSION	———	2 BAR
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	———	15 MM
GAMME	———	PLT
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31988
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Assurer la fonction d'acheminer l'eau dans un habitat domestique sur 1ml de canalisation en acier inoxydable, de diamètre extérieur 50 mm et d'épaisseur de paroi 3,6 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	50
INDICATEUR CARBONE	———	51.78 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	51.78
	———	

TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
POIDS (KG)	——	3.2 KG
RÉF. FABRICANT	——	50250.15
MARQUE	——	GURTNER