Schneider Electric RESI9 DISJONCTEUR BRANCHEMENT - 1P+N - 30/45/60A 500MA - DIFF INST.

Ref : 96294

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le tableau électrique assure la protection des personnes, des biens, l'accès au haut débit pour tout le logement Il permet aussi à vos clients d'être connectés à distance à leur logement, en cas de défaut ou pour piloter des fonctions comme l'éclairage, l'ouverture de portail etc En toute sécurité, Resi9 de Schneider Electric est une gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et modules de commandes pour le Résidentiel Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test
MODÈLE	Instantané
INTENSITÉ (A)	60 A
SENSIBILITÉ EN MA	500 MAMP
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38476
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger pendant 20 ans l'installation contre les surcharges et les courts-circuits dans un circuit de tension assignée 250V et de courant assigné 60A. Cette protection est assurée en respectant les paramètres suivants :- nombre de pôles 1P-N- pouvoir de

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP40
GARANTIE	18 mois
INDICATEUR CARBONE	14.88 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	14.88
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
RÉF. FABRICANT	R9FT660
MARQUE	SCHNEIDER ELECTRIC