AXTER PRIMCOAT PRO R4 4KG

Ref : 96404

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le support d'imprégnation Primcoat Pro R4 d'Axter complète le système d'étanchéité Starcoat Pro pour toiture-terrasse, balcon, loggia ou escalier. Il s'agit d'un primaire à appliquer sur support poreux.
CONSOMMATION	150 à 250 g/m²
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1 KM3
GARANTIE	10 ans
MATIÈRE	Résine
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645
TEINTE	NOIR
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité de 1 m2 en application extérieure, circulable, non circulable ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	71.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	71.07
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 4 kg
PLUS PRODUIT	Convient à différents types de supports : béton, maçonnerie, pierre, ancienne étanchéité bitumineuse, revêtements céramiques, pavés de verre, pièces métalliques.
RÉF. FABRICANT	1961604
MARQUE	AXTER