

AXTER PRIMCOAT PRO R4 20KG

Ref : 96405



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le support d'imprégnation Primcoat Pro R4 d'Axter complète le système d'étanchéité Starcoat Pro pour toiture-terrasse, balcon, loggia ou escalier. Il s'agit d'un primaire à appliquer sur support poreux.
CONSUMMATION	————	150 à 250 g/m ²
MASSE VOLUMIQUE	————	1 KM3
(KG/M3)		
MATIERE	————	Résine
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645
TEINTE	————	NOIR
POIDS/M² (KG)	————	20 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Assurer l'étanchéité de 1 m ² en application extérieure, circulaire, non circulaire ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	————	30
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	71.07 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	71.07
EQUIV CO₂ PAR UF		
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE	————	

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		Bidon de 20 kg
PLUS PRODUIT	——	Convient à différents types de supports : béton, maçonnerie, pierre, ancienne étanchéité bitumineuse, revêtements céramiques, pavés de verre, pièces métalliques.
RÉF. FABRICANT	——	1961620
MARQUE	——	AXTER