

Castolin® MINI CASTOFLAM

Ref : 96510



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Ce poste de soudage comprend: Chalumeau AutoFlam SI 500 à Sécurité Intégrée. Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxyacétylénique. Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène. Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B2,5. Bouteille 0,5 m ³ oxygène Air Liquide - B2,5. Bouteille 0,42 m ³ acétylène Air Liquide - B2,5. Tuyau AD 6,3 x 11 (2,5 mètres). Tuyau OX 6,3 x 11 (2,5 mètres)
CONTENANCE	—	500 litre
ACCESSOIRE(S) INCLUS	—	Détendeurs TYPHOON, tuyaux 6.3x11 (2,5 m), lunettes de soudeur
PLUS PRODUIT	—	Chalumeau autoflam SI 0 à sécurité intégrée
AUTONOMIE	—	3.5 HEURE
POIDS (KG)	—	22 KG
GAMME	—	SOUDAGE
GARANTIE	—	12 mois
DANGEROUSITÉ	—	SGH03 - Comburant
DANGEROUSITÉ	—	SGH04 - Gaz sous pression
DANGEROUSITÉ	—	SGH02 - Inflammable
RÉF.	—	79154MIN
FABRICANT	—	CASTOLIN EUTECTIC
MARQUE	—	

